

The background of the entire page is a vibrant landscape featuring a bright green field with a winding white path that leads towards a horizon under a blue sky with scattered white clouds. The design is framed by large, flowing, curved shapes in green and purple. The company logo, 'DELTA GOM', is positioned at the top center. The word 'DELTA' is in a bold, purple, sans-serif font, while 'GOM' is in a larger, green, sans-serif font with a distressed, textured appearance. On the left side, a circular inset shows a close-up of dark, irregular rubber granules.

DELTA GOM

A circular inset on the left side of the page provides a detailed view of dark, irregularly shaped rubber granules, which are the product being advertised. The granules have a rough, porous texture.

**GRANULAT
DE CAOUTCHOUC**

RUBBER GRANULATES

www.delta-gom.com

▶ PROCESSUS DE FABRICATION DU GRANULAT DE CAOUTCHOUC

Manufacturing process rubber granulate

RECYCLAGE DE PNEUS

Un premier cisailage permet d'obtenir des broyats de pneus de 50 x 80 mm (en moyenne). En fonction de leur origine (VL, PL) les broyats sont transportés automatiquement et stockés dans des cellules bétonnées distinctes.

La fabrication de nos granulats issus de pneus VL et PL appelés également GTR (Ground Tyre Rubber), est ensuite réalisée par des broyeurs équipés de grilles de différents diamètres. A ce stade du process les fibres métalliques sont extraites et le textile est filtré.

Plusieurs produits résultent de notre processus de fabrication notamment :

- Du fer de pneu propre extrait des pneumatiques recyclés,
- Des granulats de caoutchouc de différentes granulométries pouvant varier de 0 à 6mm.



▶ GRANULAT DE CAOUTCHOUC POUR SOLS SPORTIFS

Infill rubber



Granulométrie	0.5 - 2.5 mm
Couleur	noir
Conditionnement	big bag ou sac de 25 kg

Granulat de caoutchouc issu du recyclage de pneus conforme à la norme P90112 pour terrains de grands jeux, landscaping.



Conforme à la norme de sécurité des jouets EN 71-3



Conforme au règlement REACH (CE) N°1907 / 2006, annexe XVII, section 50 concernant les valeurs limites pour les HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique)



Spécialement conçu pour protéger les eaux de surface, les nappes phréatiques et l'eau potable en satisfaisant aux exigences normatives nationales et internationales

► POUDRETTE DE CAOUTCHOUC POUR COMPOUNDS, MÉLANGES ÉLASTOMÈRES

Rubber powder

////////////////////

Granulométrie	< 0,8 mm
Couleur	noir
Conditionnement	big bag ou sac de 25 kg

Poudrette de caoutchouc issue du recyclage de pneus pour compounds, mélanges élastomères, pièces techniques ...



► GRANULAT DE CAOUTCHOUC POUR COUCHE DE SOUPLESSE

Elastic layer rubber

////////////////////

Granulométrie	3 - 6 mm
Couleur	noir
Conditionnement	big bag ou sac de 25 kg

Granulat de caoutchouc issu du recyclage de pneus pour couche de souplesse de terrains de grands jeux, de pistes d'athlétisme, sols souples des aires de jeux, sols équestres...



DELTA GOM

📍 BUREAUX COMMERCIAUX ET SIÈGE SOCIAL :

65 boulevard Carnot, BP 80059 F-60402 NOYON CEDEX
Tél : 33.3.44.93.25.21 - Fax : 33.3.44.93.25.30
accueil@delta-gom.com

⚙️ USINE DE PRODUCTION :

Route d'Attichy, F-60400 CUTS



WWW.QUALICERT.FR



www.delta-gom.com